

Kunststoffschlauch PUN-V0-16X2,5-BL-C

Teilenummer: 570354

FESTO

flammschützend.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Außen-Durchmesser | 16 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 90 mm |
| Innen-Durchmesser | 11 mm |
| Min. Biegeradius | 50 mm |
| Schlaucheigenschaften | schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl |
| Prüfbedingungen Schlauch | Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021 |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Zulassung | TÜV |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
| Brandprüfung Werkstoff | UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm) |
| Umgebungstemperatur | -35 ... 60 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0,147 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 16 mm |
| Farbe | blau |
| Hinweis zur Farbe | wegen Flammenschutz Abweichung zur Standardfarbe |
| Shore-Härte | D 54 +/-3 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) |