


Steuerleitung NEBC-S1G25-K-2.5-N-LE26

Teilenummer: 552254

FESTO

passend für Motorcontroller CMMS-ST und CMMP-AS.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	570 g
Elektrischer Anschluss 1	Stecker gerade, Sub-D, 25-polig
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 26-adrig
Betriebsspannungsbereich DC	0 ... 30 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit	3,9 A
Stoßspannungsfestigkeit	0,8 kV
Kabellänge	2,5 m
Prüfbedingungen Leitung	Biegewechselfestigkeit nach Festo Norm
Min. Kabel-Biegeradius	220 mm
Kabeldurchmesser	10,8 mm
Toleranz Kabeldurchmesser	± 0,2 mm
Kabelaufbau	5x(2x0,25)+16x0,25
Anschlussquerschnitt	0,25 mm ²
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-30 ... 80 °C
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-RL
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Farbe Kabelmantel	grau
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Steckkontakte	Kupferlegierung verzinkt vernickelt und vergoldet
Werkstoff Isolierhülle	PVC