


Führungseinheit FENG-32-160-KF

Teilenummer: 34495

FESTO

mit Kugelumlauführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Hub	160 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Max. Kraft F _y	750 N
Max. Kraft F _y statisch	1.020 N
Max. Kraft F _z	750 N
Max. Kraft F _z statisch	1.020 N
Max. Moment M _x	28 Nm
Max. Moment M _x statisch	38 Nm
Max. Moment M _y	34 Nm
Max. Moment M _y statisch	46 Nm
Max. Moment M _z	34 Nm
Max. Moment M _z statisch	46 Nm
Verschiebekraft	15 N
Produktgewicht	1.818 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert