

Führungseinheit FENG-80-100-KF

Teilenummer: 34522

FESTO

mit Kugelumlauführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Baugröße | 80 |
| Hub | 100 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Führung | Kugelumlauführung |
| Konstruktiver Aufbau | Führung |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| Max. Kraft Fy | 2.300 N |
| Max. Kraft Fy statisch | 3.120 N |
| Max. Kraft Fz | 2.300 N |
| Max. Kraft Fz statisch | 3.120 N |
| Max. Moment Mx | 170 Nm |
| Max. Moment Mx statisch | 231 Nm |
| Max. Moment My | 191 Nm |
| Max. Moment My statisch | 259 Nm |
| Max. Moment Mz | 191 Nm |
| Max. Moment Mz statisch | 259 Nm |
| Verschiebekraft | 40 N |
| Produktgewicht | 11.200 g |
| Befestigungsart | mit Innengewinde |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Führungselement | Vergütungsstahl |
| Werkstoff Gehäuse | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Jochplatte | Vergütungsstahl |