

Kunststoffschlauch PUN-3X0,5-SI

Teilenummer: 152583

FESTO

außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, CN- und CK-Verschraubungen
Polyurethan (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Außen-Durchmesser | 3 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 12 mm |
| Innen-Durchmesser | 2,1 mm |
| Min. Biegeradius | 9 mm |
| Schlaucheigenschaften | schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl |
| Prüfbedingungen Schlauch | Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021 |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Zulassung | TÜV |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Brandprüfung Werkstoff | UL94 HB |
| Umgebungstemperatur | -35 ... 60 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0,0044 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 3 mm für Stecknippel Innendurchmesser 2 mm |
| Farbe | silber |
| Shore-Härte | D 52 +/-3 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) |