


# Vakuumsauger ESS-200-SN

Teilenummer: 189330

FESTO

leicht austauschbar.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert   |
|------------------------------------|--|
| Min. Werkstückradius R             | 680 mm   |
| Nennweite                          | 10 mm  |
| Sauger-Durchmesser                 | 200 mm   |
| Sauger-Volumen                     | 245,454 cm <sup>3</sup>                                    |
| Anschlusslage                      | oben   |
| Einbaulage                         | beliebig   |
| Zuordnung Saugerhalter             | Größe 6  |
| Saugerform                         | rund flach   |
| Betriebsdruck                      | 0 ... 0,95 bar   |
| Nennbetriebsdruck                  | -0,7 bar   |
| Betriebsmedium                     | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                       |
| Lebensmitteltauglichkeit           | siehe erweiterte Werkstoffinformation                      |
| Umgebungstemperatur                | -10 ... 70 °C  |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck   | 1.610 N  |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck    | 850 N  |
| Produktgewicht                     | 1.198 g  |
| Befestigungsart                    | über Vakuumanschluss                                       |
| Vakuumanschluss                    | M20x2  |
| Farbe                              | schwarz  |
| Shore-Härte                        | 50 +/- 5   |
| Werkstoff Einschraubzapfen         | NBR<br>Stahl vernickelt<br>Stahl verzinkt und verchromt    |
| Werkstoffhinweis                   | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform                      |
| Werkstoff Sauger                   | NBR  |