


Führungseinheit FENG-50-500-KF

Teilenummer: 34512

FESTO

mit Kugelumlauführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	50
Hub	500 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Max. Kraft F _y	1.260 N
Max. Kraft F _y statisch	1.600 N
Max. Kraft F _z	1.260 N
Max. Kraft F _z statisch	1.600 N
Max. Moment M _x	65 Nm
Max. Moment M _x statisch	83 Nm
Max. Moment M _y	70 Nm
Max. Moment M _y statisch	89 Nm
Max. Moment M _z	70 Nm
Max. Moment M _z statisch	89 Nm
Verschiebekraft	15 N
Produktgewicht	6.480 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert