

Kunststoffschlauch PEN-8X1,25-GE

Teilenummer: 551482

FESTO

außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, CN- und CK-Verschraubungen,
Polyethylen (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Außen-Durchmesser | 8 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 35 mm |
| Innen-Durchmesser | 5,7 mm |
| Min. Biegeradius | 22,5 mm |
| Schlaucheigenschaften | schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl |
| Prüfbedingungen Schlauch | Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021 |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Zulassung | TÜV |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
| Umgebungstemperatur | -30 ... 60 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0,02327 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm |
| Farbe | gelb |
| Shore-Härte | D 52 +/-3 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | PE |