


Steckdose MSSD-EB

Teilenummer: 151687

★ Kernprogramm

für Magnetspulen und Ventile, Anschlussbild nach DIN EN 175 301,
Bauform C.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	11 g
Elektrischer Anschluss	Dose Dose gewinkelt viereckige Bauform MSEB viereckige Bauform MSN2 nach DIN EN 175301-803 nach DIN EN 61984 Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 3-polig
Nennbetriebsspannung DC	300 V
Nennbetriebsspannung AC	250 V
Strombelastbarkeit	6 A
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Kabelverschraubung	Pg7
Kabeldurchmesser	6 ... 8 mm
Zulässiger Kabeldurchmesser	7,5 mm
Leiter-Nennquerschnitt	$\leq 0,75 \text{ mm}^2$
Anschlussquerschnitt	0,75 mm ²
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-45 ... 90 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Dichtungen	NBR