

# Kunststoffschlauch PUN-V0-6X1-GE

Teilenummer: 525458

FESTO

flammhemmend.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Außen-Durchmesser                  | 6 mm  |
| Durchflussrelevanter Biegeradius   | 26,5 mm   |
| Innen-Durchmesser                  | 4 mm  |
| Min. Biegeradius                   | 12 mm   |
| Schlaucheigenschaften              | schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl  |
| Prüfbedingungen Schlauch           | Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021   |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar  |
| Zulassung                          | TÜV   |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>     |
| Brandprüfung Werkstoff             | UL94 V-0 (3mm)<br>UL94 V-2 (0,75mm)   |
| Umgebungstemperatur                | -35 ... 60 °C   |
| Produktgewicht nach Länge          | 0,02 kg/m   |
| Pneumatischer Anschluss            | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm<br>für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter<br>für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm |
| Farbe                              | gelb  |
| Hinweis zur Farbe                  | wegen Flammschutz Abweichung zur Standardfarbe  |
| Shore-Härte                        | D 54 +/-3   |
| Werkstoffhinweis                   | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform   |
| Werkstoff Schlauch                 | TPE-U(PU)   |