


# Stecker SEA-3GS-M8-S

Teilenummer: 192009

FESTO

für Ventilinsele.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	11 g
Elektrischer Anschluss	M8x1 3-polig Stecker gerade / Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 60 V
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 60 V
Strombelastbarkeit bei 40°C	3 A
Stoßspannungsfestigkeit	1,5 kV
Kabelverschraubung	Pg7
Zulässiger Kabeldurchmesser	2,5 ... 5 mm
Anschlussquerschnitt	0,14 ... 0,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	Messing verchromt vernickelt
Werkstoff Steckkontakte	Messing vergoldet