


Vakuumsauger ESS-80-EF

Teilenummer: 189361

FESTO

leicht austauschbar.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Min. Werkstückradius R | 160 mm |
| Nennweite | 6 mm |
| Sauger-Durchmesser | 80 mm |
| Sauger-Volumen | 51,61 cm ³ |
| Anschlusslage | oben |
| Einbaulage | beliebig |
| Zuordnung Saugerhalter | Größe 5 |
| Saugerform | rund, extra-tief |
| Betriebsdruck | 0 ... 0,95 bar |
| Nennbetriebsdruck | -0,7 bar |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 200 °C |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 275 N |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck | 148,5 N |
| Produktgewicht | 141 g |
| Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
| Vakuumanschluss | M10 |
| Farbe | grau |
| Shore-Härte | 60 +/- 5 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | POM Stahl vernickelt Stahl verzinkt und verchromt |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | FPM |