

Führungszylinder DFM-12-10-P-A-KF



Teilenummer: 170899

★ Kernprogramm

mit integrierter Führung.

Der Endschalter Typ SMTSO-8E ist für dieses Produkt nicht geeignet.

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte	25 mm
Hub	10 mm
Kolben-Durchmesser	12 mm
Betriebsart Antriebseinheit	Joch
Dämpfung	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	2 ... 10 bar
Max. Geschwindigkeit	0,8 m/s
Funktionsweise	doppeltwirkend
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-5 ... 60 °C
Aufprallenergie in den Endlagen	0,07 Nm
Max. Kraft F _y	193 N
Max. Kraft F _y statisch	355 N
Max. Kraft F _z	193 N
Max. Kraft F _z statisch	355 N
Max. Moment M _x	3,95 Nm
Max. Moment M _x statisch	7,28 Nm
Max. Moment M _y	1,74 Nm
Max. Moment M _y statisch	3,2 Nm
Max. Moment M _z	1,74 Nm
Max. Moment M _z statisch	3,2 Nm
Max. zulässige Momentenbelastung M _x in Abhängigkeit vom Hub	0,88 Nm
Max. Nutzlast in Abhängigkeit vom Hub bei definiertem Abstand x _s	28 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf	51 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf	68 N
Bewegte Masse	155 g
Produktgewicht	314 g
Schwerpunkt der bewegten Masse in Abhängigkeit vom Hub	13,6 mm
Alternativanschlüsse	siehe Produktzeichnung
Pneumatischer Anschluss	M5
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei