


# Servomotor EMME-AS-100-S-HS-AMB

Teilenummer: 2103470

FESTO

ohne Getriebe, mit Bremse.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-10 ... 40 °C
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Isolationsschutzklasse	F
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Schutzart	IP21
Elektrische Anschlusstechnik	Stecker
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Nennbetriebsspannung DC	565 V
Nennspannung DC	565 V
Wicklungsschaltart	Stern innen
Polpaarzahl	3
Stillstandsrehmoment	5,6 Nm
Nennrehmoment	4,8 Nm
Spitzenrehmoment	22,4 Nm
Nennrehzahl	3.000 1/min
Max. Drehzahl	3.910 1/min
Nennleistung Motor	1.500 W
Dauerstillstandsstrom	3,4 A
Nennstrom Motor	3 A
Spitzenstrom	13,6 A
Motorkonstante	1,6 Nm/A
Spannungskonstante Phase-Phase	102,2 mVmin
Wicklungswiderstand Phase-Phase	4,6 Ohm
Wicklungsinduktivität Phase-Phase	15,5 mH
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	5,63 kgcm <sup>2</sup>
Produktgewicht	7.250 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	130 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	650 N
Rotorlagegeber	Encoder absolut multi turn
Rotorlagegeber Schnittstelle	HIPERFACE®
Rotorlagegeber Messprinzip	kapazitiv
Rotorlagegeber Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung	16
Rotorlagegeber Auflösung typisch	12 Bit
Rotorlagegeber Winkelgenauigkeit typisch	20 arcmin
Haltemoment Bremse	9 Nm
Betriebsspannung DC Bremse	24 V

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Leistungsaufnahme Bremse	18 W
Massenträgheitsmoment Bremse	0,654 kgcm <sup>2</sup>
Schaltspiele Haltebremse	5 Mio. Leerbetätigungen (ohne Reibarbeit!)
MTTF, Teilkomponente	1037 Jahre, Haltebremse
MTTFd, Teilkomponente	271 Jahre, Rotorlagegeber