


Stecker NECU-S-M8G4-HX

Teilenummer: 562025

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Basierend auf Norm | EN 61076-2-104 EN 61984 |
| Zulassung | c UL us - Recognized (OL) |
| Anschlusshäufigkeit | 3 |
| Produktgewicht | 7,8 g |
| Elektrischer Anschluss | M8x1 4-polig Stecker gerade / Schneidklemme |
| Betriebsspannungsbereich DC | 0 ... 32 V |
| Betriebsspannungsbereich AC | 0 ... 32 V |
| Strombelastbarkeit bei 40°C | 4 A |
| Stoßspannungsfestigkeit | 0,8 kV |
| Zulässiger Kabeldurchmesser | 2,5 ... 5,1 mm |
| Zulässiger Einzeldrahtdurchmesser | ≥ 0,1 mm |
| Zulässiger Aderdurchmesser | 0,9 ... 1,6 mm |
| Anschlussquerschnitt | 0,14 ... 0,34 mm ² |
| Schutzart | IP65 IP67 |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 85 °C |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Gehäuse | PA Zink-Druckguss vernickelt |
| Werkstoff Dichtungen | FPM PUR |
| Werkstoff Steckkontakte | vergoldet |
| Zulässige Aderisolation | PVC TPE-E PP |