



# Einschaltventil HE-1/8-D-MINI

Teilenummer: 162806  
Classic

**FESTO**

für Wartungsgeräte, mit Gewindeanschlussplatte.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert                                                       |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Konstruktiver Aufbau                   | Kolben-Schieber                                            |
| Betätigungsart                         | manuell                                                    |
| Dichtprinzip                           | weich                                                      |
| Abluftfunktion                         | nicht drosselbar                                           |
| Handhilfsbetätigung                    | keine                                                      |
| Ventilfunktion                         | 3/2 bistabil                                               |
| Betriebsdruck                          | 0 ... 16 bar                                               |
| C-Wert                                 | 4,4 l/sbar                                                 |
| b-Wert                                 | 0,44                                                       |
| Normalnenndurchfluss                   | 1.000 l/min                                                |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte Gase      |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung                         |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform                                               |
| Mediumstemperatur                      | -10 ... 60 °C                                              |
| Umgebungstemperatur                    | -10 ... 60 °C                                              |
| Maritime Klassifizierung               | siehe Zertifikat                                           |
| Befestigungsart                        | Leitungseinbau<br>mit Zubehör                              |
| Einbaulage                             | beliebig                                                   |
| Strömungsrichtung                      | nicht reversibel                                           |
| Produktgewicht                         | 192 g                                                      |
| Pneumatischer Anschluss 1              | G1/8                                                       |
| Pneumatischer Anschluss 2              | G1/8                                                       |
| Pneumatischer Anschluss 3              | G1/8                                                       |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte Gase      |
| Werkstoff Dichtungen                   | NBR                                                        |
| Werkstoff Gehäuse                      | Aluminium-Druckguss                                        |