


# Sperr-Steckverschraubung QSK-M5-4

Teilenummer: 153291

**FESTO**

Außengewinde mit Außensechskant.



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baugröße                                   | Standard                                                                                                                                                          |
| Nennweite                                  | 1,4 mm                                                                                                                                                            |
| Zulässiger Schlauchtyp                     | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| Schlaucheinstecktiefe                      | 12,7 mm                                                                                                                                                           |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen           | Dichtring                                                                                                                                                         |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                                                                                                                          |
| Gebindegröße                               | 1                                                                                                                                                                 |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip                                                                                                                                                 |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 6 bar                                                                                                                                                   |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck         | -0,95 ... 14 bar                                                                                                                                                  |
| Maritime Klassifizierung                   | siehe Zertifikat                                                                                                                                                  |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                                                                                                            |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich                                                                                                                                           |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                                                                                                                              |
| Umgebungstemperatur                        | -10 ... 80 °C                                                                                                                                                     |
| Max. Anziehdrehmoment                      | 1,5 Nm                                                                                                                                                            |
| Nenn-Anziehdrehmoment                      | 1,33 Nm                                                                                                                                                           |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment         | ± 20 %                                                                                                                                                            |
| Produktgewicht                             | 7,1 g                                                                                                                                                             |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Außengewinde M5                                                                                                                                                   |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm                                                                                                                                |
| Farbe Lösering                             | blau                                                                                                                                                              |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform                                                                                                                                                      |
| Werkstoff Gehäuse                          | Messing<br>vernickelt                                                                                                                                             |
| Werkstoff Lösering                         | POM                                                                                                                                                               |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | NBR                                                                                                                                                               |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei                                                                                                                                      |