



# Vakuumsaugdüse VN-05-L-T4-PQ2-VQ2-02-P

Teilenummer: 536799

FESTO

mit integriertem Vakuumschalter. Standard, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 18 mm, T-Form mit Steckanschluss und Schalldämpfer offen.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite Lavaldüse	0,45 mm
Rastermaß	16 mm
Bauart Schalldämpfer	offen
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	hoher Saugvolumenstrom Standard
Integrierte Funktion	Schalldämpfer offen Vakuumschalter
Konstruktiver Aufbau	T-Form
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Messgröße	Relativdruck
Messprinzip	piezoresistiv
Messverfahren	relativ
Schaltelementfunktion	Schließer
Schaltfunktion	Schwellwert-Komparator Schwellwert mit variabler Hysterese
Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Anzeigeart	LED
Einstellbereich Schwellwerte	-1 ... 0 bar
Einstellmöglichkeiten	Teach-In
Schaltzustandsanzeige	LED
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom	5 bar
Betriebsdruck	1 ... 8 bar
Nennbetriebsdruck	6 bar
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre	13,6 l/min
Ausschaltzeit	≤ 4 ms
Einschaltzeit	≤ 4 ms
Betriebsspannungsbereich DC	15 ... 30 V
Induktive Schutzbeschaltung	angepasst auf MZ-, MY-, ME-Spulen
Max. Ausgangsstrom	100 mA
Reststrom	≤ 0,3 mA
Restwelligkeit	10 %
Schaltausgang	PNP
Spannungsfall	≤ 1,5 V
Überlastfestigkeit	vorhanden
Zulassung	RCM Mark
KC-Zeichen	KC-EMV
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumtemperatur	0 ... 60 °C
Reinigungsempfehlung	Seifenlauge

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck	54 dB(A)
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Max. Anziehdrehmoment	0,6 Nm
Produktgewicht	33 g
Druckmessbereich	-1 ... 0 bar
Genauigkeit FS	1,5 %FS
Langzeitdrift	±0,5 % FS max.
Temperaturkoeffizient Schaltpunkt	0,05 %/K
Elektrischer Anschluss	M8 3-polig
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Pneumatischer Anschluss 3	Schalldämpfer offen
Vakuumananschluss	QS-6
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Gehäuse	POM-verstärkt
Werkstoff Lichtleiter	PC
Werkstoff Schalldämpfer	PE
Werkstoff Steckergehäuse	Messing PA verchromt und vernickelt
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Tastenfeld	POM
Werkstoff Verschraubung	Messing vernickelt