



# Mini-Schlitten DGSL-25-10-PA

Teilenummer: 544030

**FESTO**

für Positionserkennung, mit hochpräziser hochbelastbarer Kugel-Käfig-Führung, beidseitig elastische Dämpfung ohne metallische Endlage (P).



## Datenblatt

| Merkmal                                     | Wert                                                       |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Hub                                         | 10 mm                                                      |
| Justierbarer Endlagenbereich / Länge vorne  | 55 mm                                                      |
| Justierbarer Endlagenbereich / Länge hinten | 49 mm                                                      |
| Kolben-Durchmesser                          | 32 mm                                                      |
| Betriebsart Antriebseinheit                 | Joch                                                       |
| Dämpfung                                    | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig           |
| Einbaulage                                  | beliebig                                                   |
| Führung                                     | Kugelkäfigführung                                          |
| Konstruktiver Aufbau                        | Joch<br>Kolben<br>Kolbenstange<br>Schlitten                |
| Positionserkennung                          | für Näherungsschalter                                      |
| Betriebsdruck                               | 1 ... 8 bar                                                |
| Max. Geschwindigkeit                        | 0,8 m/s                                                    |
| Wiederholgenauigkeit                        | 0,3 mm                                                     |
| Funktionsweise                              | doppeltwirkend                                             |
| Betriebsmedium                              | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium      | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK          | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                          |
| Umgebungstemperatur                         | 0 ... 60 °C                                                |
| Aufprallenergie in den Endlagen             | 0,55 Nm                                                    |
| Dämpfungslänge                              | 1,3 mm                                                     |
| Max. Kraft F <sub>y</sub>                   | 3.270 N                                                    |
| Max. Kraft F <sub>z</sub>                   | 3.270 N                                                    |
| Max. Moment M <sub>x</sub>                  | 100 Nm                                                     |
| Max. Moment M <sub>y</sub>                  | 60 Nm                                                      |
| Max. Moment M <sub>z</sub>                  | 60 Nm                                                      |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf      | 415 N                                                      |
| Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf       | 483 N                                                      |
| Bewegte Masse                               | 998 g                                                      |
| Produktgewicht                              | 2.732 g                                                    |
| Alternativanschlüsse                        | siehe Produktzeichnung                                     |
| Befestigungsart                             | mit Durchgangsbohrung                                      |
| Pneumatischer Anschluss                     | G1/8                                                       |
| Werkstoffhinweis                            | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform                      |
| Werkstoff Deckel                            | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Dichtungen                        | HNBR                                                       |
| Werkstoff Gehäuse                           | Aluminium-Knetlegierung                                    |
| Werkstoff Kolbenstange                      | hochlegierter Stahl rostfrei                               |