


Schwenkantrieb DSM-63-270-CC-FW-A-B

Teilenummer: 552082

FESTO

mit Flanschelle, Stoßdämpfer beidseitig, Positionserkennung.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Baugröße | 63 |
| Dämpfungswinkel | 17,5 deg |
| Einstellbereich Schwenkwinkel | 0 ... 240 deg |
| Schwenkwinkel | 0 ... 240 deg |
| Dämpfung | CC: Stoßdämpfer beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Feinjustage | -3 deg |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Konstruktiver Aufbau | Schwenkflügel |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck | 1,5 ... 10 bar |
| Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar | 0,6 Hz |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Max. Axialkraft | 500 N |
| Max. Radialkraft | 500 N |
| Theoretisches Drehmoment bei 6 bar | 40 Nm |
| Zulässiges Massenträgheitsmoment | 0,5 kgm ² |
| Produktgewicht | 5.400 g |
| Befestigungsart | mit Innengewinde |
| Pneumatischer Anschluss | G1/4 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Antriebswelle | Stahl vernickelt |
| Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PU) |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |