



# Steuerleitung NEBC-S1H15-E-1.0-N-LE15

Teilenummer: 2307459

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal  | Wert                               |
|--|------------------------------------|
| Entspricht Norm                                    | DIN 47100                          |
| Leistungsbezeichnung                               | ohne Schildträger                  |
| Elektrischer Anschluss 1, Funktion                 | Feldgeräteseite                    |
| Elektrischer Anschluss 1, Bauform                  | eckig                              |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart             | Stecker                            |
| Elektrischer Anschluss 1, Kabelabgang              | Gerade                             |
| Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik         | Sub-D                              |
| Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern        | 15                                 |
| Elektrischer Anschluss 1, belegte Pole/Adern       | 15                                 |
| Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart          | 2x Schraube 4-40 UNC-2A            |
| Elektrischer Anschluss 2, Funktion                 | Steuerungsseite                    |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart             | Kabel                              |
| Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik         | offenes Ende                       |
| Elektrischer Anschluss 2, Anzahl Pole/Adern        | 15                                 |
| Elektrischer Anschluss 2, belegte Pole/Adern       | 15                                 |
| Betriebsspannungsbereich DC                        | 0 ... 30 V                         |
| Nennbetriebsspannung DC                            | 24 V                               |
| Kabellänge   | 1 m                                |
| Leitungseigenschaft                                | schleppkettentauglich              |
| Biegeradius, feste Kabelverlegung                  | ≥ 33 mm                            |
| Kabeldurchmesser                                   | 6,6 mm                             |
| Kabelaufbau  | 18x0,14                            |
| Leiter-Nennquerschnitt                             | 0,14 mm <sup>2</sup>               |
| Aderenden  | Aderendhülse                       |
| Schutzart  | IP50                               |
| Hinweis zur Schutzart                              | in montiertem Zustand              |
| Umgebungstemperatur                                | -30 ... 80 °C                      |
| Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung | -30 ... 80 °C                      |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)           | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| Werkstoffhinweis                                   | RoHS konform                       |
| Verschmutzungsgrad                                 | 3                                  |
| Werkstoff Kabelmantel                              | TPE-U(PUR)                         |
| Farbe Kabelmantel                                  | grau                               |