


Nahrungsschalter SIEF-M18B-NS-S-L

Teilenummer: 553547

FESTO

mit Stecker, Einbau bundig.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---------------------------------------|
| Bauform | rund |
| Entspricht Norm | EN 60947-5-2 |
| Zulassung | RCM Mark c UL us - Listed (OL) |
| CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Bemessungsschaltabstand | 5 mm |
| Umgebungstemperatur | -30 ... 85 °C |
| Wiederholgenauigkeit | 0,28 mm |
| Schaltausgang | NPN |
| Schaltelementfunktion | Schlieer |
| Max. Schaltfrequenz DC | 3.000 Hz |
| Max. Ausgangsstrom | 200 mA |
| Kurzschlussfestigkeit | taktend |
| Betriebsspannungsbereich DC | 10 ... 30 V |
| Verpolungsschutz | fur alle elektrischen Anschlusse |
| Elektrischer Anschluss | Stecker M12x1 3-polig |
| Werkstoff Steckergehause | Messing verchromt |
| Baugroe | M18 |
| Einbauart | bundig |
| Produktgewicht | 41 g |
| Werkstoff Gehause | Messing verchromt |
| Schaltzustandsanzeige | LED gelb |
| Schutzart | IP68 |
| Storfestigkeit gegen magnetische Felder | magnetisches Gleich- und Wechselfeld |
| Stospannungsfestigkeit | 0,8 kV |
| Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK | 2 - maige Korrosionsbeanspruchung |
| Verschmutzungsgrad | 3 |