



# Schnell-Entlüftungsventil VBQF-U-G18-E

Teilenummer: 547531

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                  | Wert                                                       |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ventilfunktion                           | Schnellentlüftung                                          |
| Pneumatischer Anschluss 1                | G1/8                                                       |
| Pneumatischer Anschluss 2                | G1/8                                                       |
| Befestigungsart                          | einschraubbar                                              |
| Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar     | 1.300 l/min                                                |
| Normalnennndurchfluss Belüftung 6->5 bar | 350 l/min                                                  |
| Betriebsdruck                            | 0,5 ... 10 bar                                             |
| Umgebungstemperatur                      | -20 ... 80 °C                                              |
| Werkstoff Gehäuse                        | Aluminium-Druckguss<br>Zink-Druckguss                      |
| Betriebsmedium                           | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Nennweite                                | 5 mm                                                       |
| Einbaulage                               | beliebig                                                   |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium   | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK       | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                       |
| Mediumtemperatur                         | -20 ... 80 °C                                              |
| Schalldruckpegel                         | 75 dB(A)                                                   |
| Produktgewicht                           | 84,2 g                                                     |
| Werkstoffhinweis                         | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Dichtungen                     | NBR                                                        |