

# Kunststoffschlauch PLN-10X1,5-BL

Teilenummer: 558208

FESTO

hohe Chemikalien- und Hydrolysebeständigkeit.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Außen-Durchmesser                  | 10 mm   |
| Durchflussrelevanter Biegeradius   | 57 mm   |
| Innen-Durchmesser                  | 7 mm  |
| Min. Biegeradius                   | 22 mm   |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 14 bar  |
| Zulassung                          | TÜV   |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Lebensmitteltauglichkeit           | siehe erweiterte Werkstoffinformation   |
| Umgebungstemperatur                | -30 ... 80 °C   |
| Produktgewicht nach Länge          | 0,0375 kg/m   |
| Pneumatischer Anschluss            | für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm   |
| Farbe                              | blau  |
| Werkstoffhinweis                   | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform   |
| Werkstoff Schlauch                 | PE  |