



Nahrungsschalter SIEF-M30B-PS-K-L

Teilenummer: 553550

FESTO

mit Kabel, Einbau bundig.



Datenblatt

Merkmale	Wert
Bauform	rund
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Bemessungsschaltabstand	10 mm
Umgebungstemperatur	-30 ... 70 °C
Wiederholgenauigkeit	0,55 mm
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schlieer
Max. Schaltfrequenz DC	2.000 Hz
Max. Ausgangsstrom	200 mA
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Elektrischer Anschluss	Kabel 3-adrig
Kabellange	2,5 m
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PU)
Baugroe	M30
Einbauart	bundig
Produktgewicht	191 g
Werkstoff Gehause	Messing TPE-O verchromt
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 70 °C
Schutzart	IP68
Storfestigkeit gegen magnetische Felder	magnetisches Gleich- und Wechselfeld
Stospannungsfestigkeit	0,8 kV
Korrosionsbestandigkeitsklasse KBK	2 - maige Korrosionsbeanspruchung
Verschmutzungsgrad	3