


Aktivkohlefilter LFX-D-MINI

Teilenummer: 532776
Classic

FESTO

Hochleistungsfilter für technisch ölfreie, geruchsfreie Druckluft in Lebensmittelqualität.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|--|
| Baugröße | Mini |
| Baureihe | D |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Konstruktiver Aufbau | Aktivkohlefilter Faserfilter |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Betriebsdruck | 0 ... 16 bar |
| Empfohlener maximaler Normaldurchfluss | 360 l/min |
| Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 360 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inerte Gase |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Lagertemperatur | -10 ... 60 °C |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Inerte Gase |
| Mediumstemperatur | 5 ... 30 °C |
| Restölgehalt | ≤ 0,003 mg/m ³ |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 283 g |
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Haltewinkel |
| Pneumatischer Anschluss | Ohne Anschlussplatte |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Batterie-Modul |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Batterie-Modul |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Filter | Aktivkohle Gewebe |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | PC |