

Vakuumsauger ESS-6-SS

Teilenummer: 189276

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Min. Werkstückradius R | 15 mm |
| Nennweite | 2 mm |
| Sauger-Durchmesser | 6 mm |
| Sauger-Volumen | 0,015 cm ³ |
| Abwurfimpulstauglichkeit | ≤ 4 bar |
| Anschlusslage | oben |
| Einbaulage | beliebig |
| Zuordnung Saugerhalter | Größe 2 |
| Saugerform | rund flach |
| Betriebsdruck | 0 ... 0,95 bar |
| Nennbetriebsdruck | -0,7 bar |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -30 ... 180 °C |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 1,1 N |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck | 2,5 N |
| Produktgewicht | 0,2 g |
| Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
| Vakuumanschluss | Innendurchmesser 4 mm |
| Farbe | transparent |
| Shore-Härte | 50 +/- 5 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Messing vernickelt |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | VMQ (Silikon) |