

# Führungseinheit FENG-32-250-KF

Teilenummer: 150289

FESTO

mit Kugelumlauführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	32
Hub	250 mm
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Max. Kraft $F_y$	750 N
Max. Kraft $F_y$ statisch	1.020 N
Max. Kraft $F_z$	750 N
Max. Kraft $F_z$ statisch	1.020 N
Max. Moment $M_x$	28 Nm
Max. Moment $M_x$ statisch	38 Nm
Max. Moment $M_y$	34 Nm
Max. Moment $M_y$ statisch	46 Nm
Max. Moment $M_z$	34 Nm
Max. Moment $M_z$ statisch	46 Nm
Verschiebekraft	15 N
Produktgewicht	1.980 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Alu-Knetlegierung, eloxiert