

Spiral-Kunststoffschlauch PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4

Teilenummer: 533464

FESTO

hochflexibel, gewebeverstärkt, weitgehend hydrolysebeständig.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Arbeitslänge | 4,8 m |
| Außen-Durchmesser | 9,5 mm |
| Blocklänge | 1,165 m |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 50 mm |
| Innen-Durchmesser | 6,4 mm |
| Wickeldurchmesser | 42 mm |
| Windungszahl | 50 |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 15 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C |
| Produktgewicht | 340 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | Außengewinde G1/4 |
| Farbe | blau |
| Shore-Härte | A 87 +/-3 |
| Werkstoff Anschlussgewinde | Messing vernickelt |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei |
| Werkstoff Knickschutz | POM |
| Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) |