

Kunststoffschlauch

PUN-H-14X2-SW

Teilenummer: 570387

FESTO

im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig).



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Außen-Durchmesser | 14 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 78 mm |
| Innen-Durchmesser | 9,8 mm |
| Min. Biegeradius | 38 mm |
| Schlaucheigenschaften | schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl |
| Prüfbedingungen Schlauch | Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021 |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Zulassung | TÜV |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
| Brandprüfung Werkstoff | UL94 HB |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -35 ... 60 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0,091 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 14 mm |
| Farbe | schwarz |
| Shore-Härte | D 52 +/-3 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) |