


# Steckverbinder NPQH-D-S14-Q6-P10

Teilenummer: 578313

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert  |
|--|---|
| Baugröße                                   | Standard  |
| Nennweite                                  | 5 mm  |
| Einbaulage                                 | beliebig  |
| Gebindegröße                               | 10  |
| Konstruktiver Aufbau                       | Push-Pull-Prinzip   |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 20 bar  |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Wasser gemäß Herstellererklärung unter <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium     | Geölter Betrieb möglich   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung  |
| Lebensmitteltauglichkeit                   | siehe erweiterte Werkstoffinformation   |
| Umgebungstemperatur                        | 0 ... 150 °C  |
| Produktgewicht                             | 35,7 g  |
| Pneumatischer Anschluss 1                  | Steckhülse QS-14  |
| Pneumatischer Anschluss 2                  | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm  |
| Werkstoffhinweis                           | RoHS konform  |
| Werkstoff Gehäuse                          | Messing vernickelt  |
| Werkstoff Lösering                         | Messing vernickelt  |
| Werkstoff Schlauchdichtung                 | FPM   |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment             | hochlegierter Stahl rostfrei  |