


# Steckdosenleitung KME-1-24-10-LED

Teilenummer: 193455

FESTO

vorkonfektioniert, für ME-Ventile.



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert  |
|------------------------------------|---|
| Schaltstellungsanzeige             | LED   |
| Befestigungsart                    | auf Magnetventil mit Zentralschraube M3             |
| Einbaulage                         | beliebig  |
| Produktgewicht                     | 570 g   |
| Elektrischer Anschluss 1           | Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C |
| Elektrischer Anschluss 2           | offenes Ende, 2-adrig                               |
| Nennbetriebsspannung DC            | 24 V  |
| Strombelastbarkeit bei 40°C        | 4 A   |
| Schutzleiteranschluss              | nicht vorhanden                                     |
| Kabellänge                         | 10 m  |
| Leitungseigenschaft                | Für statische Anwendungen                           |
| Min. Kabel-Biegeradius             | 52 mm   |
| Kabeldurchmesser                   | 5,2 mm  |
| Toleranz Kabeldurchmesser          | ± 0,1 mm  |
| Kabelaufbau                        | 2x0,75  |
| Schutzart                          | IP67<br>nach IEC 60529                              |
| Umgebungstemperatur                | -20 ... 80 °C                                       |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung                |
| Werkstoff Kabelmantel              | PVC   |
| Werkstoff Gehäuse                  | TPE-U(PU)   |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR   |
| Werkstoff Steckkontakte            | Bronze  |