



Naherungsschalter SMT-8-SL-PS-LED-24-B

Teilenummer: 562019

FESTO

magnetisch, kontaktlos, fur T-Nut.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	fur T-Nut
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Messprinzip	magneto-resistiv
Umgebungstemperatur	-20 ... 70 °C
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	Schlieer
Max. Ausgangsstrom	100 mA
Max. Schaltleistung DC	3 W
Kurzschlussfestigkeit	ja
uberlastfestigkeit	vorhanden
Bemessungsbetriebsspannung DC	24 V
Betriebsspannungsbereich DC	10 ... 30 V
Verpolungsschutz	fur alle elektrischen Anschlusse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anlusstechnik	M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Befestigungsart	festgeschraubt langsb in Nut einschiebbar
Produktgewicht	4,2 g
Werkstoff Gehause	PA
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Schutzart	IP65 IP68