



Druckbooster DPA-40-10-CRVZS5

Teilenummer: 552930

FESTO

ist eine Kombination aus Druckbooster und Druckluftspeicher in Edeltahlausführung.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Kolben-Durchmesser | 40 mm |
| Volumen | 5 l |
| Einbaulage | Kondensatablass nach unten |
| Konstruktiver Aufbau | Doppelkolben-Druckübersetzer mit Druckluftspeicher mit Manometer mit Rückschlagventil |
| Druckanzeige | mit Manometer |
| Ausgangsdruck 2 | 4,5 ... 10 bar |
| Betriebsdruck | 2,5 ... 8 bar |
| Druckregelbereich | 4,5 ... 10 bar |
| Eingangsdruck 1 | 2 ... 8 bar |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Druckgeräte-Richtlinie |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb nicht möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Lagertemperatur | 5 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | 5 ... 60 °C |
| Max. Anziehdrehmoment Kondensatablass | 27 Nm |
| Produktgewicht | 7.300 g |
| Befestigungsart | mit Nutensteinen |
| Pneumatischer Anschluss 1 | QS-10 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | KD4 |
| Pneumatischer Anschluss 3 | Schalldämpfer |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Druckluftspeicher | hochlegierter Stahl rostfrei |