

Vakuumsauger ESS-50-GT-G1/4

Teilenummer: 525979

FESTO

leicht austauschbar.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Höhenausgleich Saugerhalter | 8 mm |
| Min. Werkstückradius R | 40 mm |
| Nennweite | 2,5 mm |
| Sauger-Durchmesser | 50 mm |
| Sauger-Volumen | 11,2 cm ³ |
| Einbaulage | beliebig |
| Saugerform | rund tief |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 0 bar |
| Nennbetriebsdruck | -0,7 bar |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 80 °C |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 97 N |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck | 30 N |
| Produktgewicht | 21 g |
| Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
| Vakuumanschluss | G1/4 |
| Farbe | rotbraun |
| Shore-Härte | 72 +/- 5 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | Vulkollan® |