

Kunststoffschlauch PAN-12X1,75-GN

Teilenummer: 553922

FESTO

außenkalibriert, thermisch und mechanisch hoch belastbar.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|--|
| Außen-Durchmesser | 12 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 64 mm |
| Innen-Durchmesser | 8,4 mm |
| Min. Biegeradius | 29 mm |
| Schlaucheigenschaften | schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl |
| Prüfbedingungen Schlauch | Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021 |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 17 bar |
| Zulassung | TÜV |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Umgebungstemperatur | -30 ... 80 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0,06 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 12 mm |
| Farbe | grün |
| Shore-Härte | D 55 +/-3 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | TPE-A |