

Vakuumsaugdüse VAD-MYB-1/8



Teilenummer: 35553
Classic

FESTO

mit integriertem Magnetventil.

Ungeölte Druckluft wird empfohlen.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite Lavaldüse	0,7 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	hohes Vakuum
Integrierte Funktion	Einschaltventil elektrisch
Konstruktiver Aufbau	T-Form
Betriebsdruck	1,5 ... 8 bar
Max. Vakuum	85 %
Einschaltdauer	100 %
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumtemperatur	0 ... 40 °C
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Produktgewicht	80 g
Elektrischer Anschluss	Stecker
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Vakuumanschluss	G1/8
Werkstoff Gehäuse	Aluminium