


Flächenlicht SBAL-C6-A-NR

Teilenummer: 8031160

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
| Zulassung | RCM Mark |
| Arbeitsabstand | 100 - 300 mm |
| Beleuchtungstyp | Flächenlicht |
| Lichtart | infrarot LED klar |
| Wellenlänge | 860 nm |
| Elektrischer Anschluss | Stecker 2x M12 12-polig |
| Triggerpegel | Pegel 10 V ... UB |
| Nennbetriebsspannung DC | 24 V |
| Zulässige Spannungsschwankungen | +/- 10 % |
| Restwelligkeit | 10 % |
| Stromaufnahme im Dauerbetrieb | 90 mA |
| Stromaufnahme im Blitzbetrieb | 100 mA |
| Reihenschaltbare Geräte maximale Anzahl | 4 |
| Verpolungsschutz | für alle elektrischen Anschlüsse |
| Umgebungstemperatur im Dauerbetrieb | 0 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur im Blitzbetrieb | 0 ... 50 °C |
| Lagertemperatur | -20 ... 60 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Produktgewicht | 60 g |
| Befestigungsart | geklemmt in Schwalbenschwanz-Nut mit Zubehör |
| Werkstoff Gehäuse | ABS-verstärkt |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |