

Kunststoffschlauch PUN-H-6X1-TSW-500

Teilenummer: 8048684

☆ Kernprogramm

im Lebensmittelbereich zugelassen. (hydrolysebeständig).

Dieses Produkt ist für die Verwendung mit den Verschraubungsreihen

Typ: QS, NPQP, NPQM, CRQS und CK geeignet.

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Außen-Durchmesser | 6 mm |
| Durchflussrelevanter Biegeradius | 26 mm |
| Innen-Durchmesser | 4 mm |
| Min. Biegeradius | 10 mm |
| Schlaucheigenschaften | schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl |
| Prüfbedingungen Schlauch | Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021 |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 10 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com |
| Brandprüfung Werkstoff | UL94 HB |
| Umgebungstemperatur | -35 ... 60 °C |
| Produktgewicht nach Länge | 0,0183 kg/m |
| Pneumatischer Anschluss | für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter |
| Farbe | transluzent schwarz |
| Shore-Härte | D 52 +/-3 |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Schlauch | TPE-U(PU) |