


# Kunststoffschlauch PAN-MF-8X1-SW

Teilenummer: 570359

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert   |
|------------------------------------|--|
| Außen-Durchmesser                  | 8 mm   |
| Durchflussrelevanter Biegeradius   | 50 mm  |
| Innen-Durchmesser                  | 6 mm   |
| Min. Biegeradius                   | 35 mm  |
| Entspricht Norm                    | DIN 73378-PA12-PHL   |
| Schlaucheigenschaften              | schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl |
| Prüfbedingungen Schlauch           | Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021    |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 19 bar   |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]<br>Mineralöl        |
| Umgebungstemperatur                | -60 ... 100 °C   |
| Produktgewicht nach Länge          | 0,022 kg/m   |
| Pneumatischer Anschluss            | für Steckanschluss Außendurchmesser 8 mm                   |
| Farbe                              | schwarz  |
| Shore-Härte                        | D 65 +/-3  |
| Werkstoffhinweis                   | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform                      |
| Werkstoff Schlauch                 | Polyamid 12  |