



Einschaltventil PVEL-P-124-HP3

Teilenummer: 1629205

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baureihe | L |
| Nennweite DN | 54 |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben-Schieber |
| Betätigungsart | pneumatisch |
| Dichtprinzip | weich |
| Abluftfunktion | nicht drosselbar |
| Rückstellart | mechanische Feder |
| Steuerart | direkt |
| Ventilfunktion | 3/2 geschlossen monostabil |
| Betriebsdruck | 0 ... 50 bar |
| Steuerdruck | 9 ... 50 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte Gase |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoffhinweis | LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform |
| Mediumstemperatur | 5 ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur | 5 ... 50 °C |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Druckgeräte-Richtlinie |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht | 6.900 g |
| Pneumatischer Anschluss 3 | G1/2 |
| Anschluss Steuerluft 12 | G1/4 |
| Steuerluftversorgung | extern |
| Werkstoff Kolbenschieber | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff Dichtungen | NBR PE |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung |