


Drossel-Rückschlagventil VFOC-S-S4-Q4

Teilenummer: 559723

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	QS-4
Pneumatischer Anschluss 2	Steckhülse QS-4
Betätigungsart	manuell
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	einsteckbar mit Steckhülse
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	0 ... 100 l/min
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung	60 ... 100 l/min
Betriebsdruck	0,2 ... 10 bar
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Einbaulage	beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar	0 ... 170 l/min
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar	130 ... 160 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Lagertemperatur	-10 ... 40 °C
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	9,2 g
Hinweis zum pneumatischen Anschluss 2	nur für Festo QS-Anschlüsse geeignet
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Hohlschraube	Aluminium-Knetlegierung eloxiert schwarz
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Regulierschraube	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schwenkanschluss	Zink-Druckguss