


Elektrik-Anschaltung CPV10-GE-PT-8

Teilenummer: 1565761

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Abmessungen B x L x H	71 mm x 110 mm x 38,25 mm
Diagnose	Unterspannung Lastversorgungen
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl der Ventilplätze	8
Verpolungsschutz	für Betriebsspannung
Baudrate	38,4 kbit/s, 230,4 kbit/s
Betriebsspannungsbereich DC Elektronik/Sensoren	18 ... 30 V
Betriebsspannung DC Lastspannung	21,6 ... 26,4 V
Eigenstromaufnahme bei Lastspannung	700 mA
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	35 mA
Nennbetriebsspannung DC Lastspannung	24 V
Nennlastspannung DC	24 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Protokoll	I-Port IO-Link
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	93 % nicht kondensierend
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 ... 50 °C
Produktgewicht	200 g
IO-Link, Anschlusstechnik	Device 5-polig
IO-Link, Protokoll	Device V 1.0
IO-Link, Kommunikationsmodus	COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, Porttyp	B
IO-Link, Anzahl Ports	1
IO-Link, Prozessdatenbreite OUT	2 Byte
IO-Link, minimale Zykluszeit	Device 3,2 ms
LED-Anzeige busspezifisch	1x Kommunikationsstatus
LED-Anzeige produktspezifisch	16x Ventilstatus
Werkstoff Deckel	PA
Werkstoffhinweis	RoHS konform