



# Differenzdruck-Regelventil LRL-3/8-QS-12

Teilenummer: 153508

FESTO

ohne Manometer, mit Außengewinde und QS-Steckanschluss.



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert  |
|--|---|
| Reglerfunktion                         | Differenzdruck konstant mit Rückstromverhalten                        |
| Pneumatischer Anschluss 1              | G3/8  |
| Pneumatischer Anschluss 2              | QS-12   |
| Befestigungsart                        | einschraubbar   |
| Nenndurchfluss offen                   | 518 l/min   |
| Druckregelbereich                      | 2 ... 6 bar   |
| Eingangsdruck 1                        | 0 ... 9 bar   |
| Umgebungstemperatur                    | 0 ... 60 °C   |
| Werkstoff Gehäuse                      | PBT-verstärkt   |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                                |
| Betätigungssicherung                   | Rändelschraube mit Konterung  |
| Einbaulage                             | beliebig  |
| Konstruktiver Aufbau                   | direktgesteuertes Kolbenregelventil mit durchgehender Druckversorgung |
| Nenndurchfluss geschlossen             | 423 l/min   |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)            |
| Produktgewicht                         | 73 g  |
| Werkstoff Einschraubzapfen             | Messing vernickelt  |
| Werkstoffhinweis                       | RoHS konform  |
| Werkstoff Gewindedichtung              | PTFE  |