Druckbooster **DPA-63-16-CRVZS20** Teilenummer: 552935

FESTO

ist eine Kombination aus Druckbooster und Druckluftspeicher in Edelstahlausführung.





Datenblatt

Merkmal	Wert
Kolben-Durchmesser	63 mm
Volumen	20
Einbaulage	Kondensatablass nach unten
Konstruktiver Aufbau	Doppelkolben-Druckübersetzer
	mit Druckluftspeicher
	mit Manometer
	mit Rückschlagventil
Druckanzeige	mit Manometer
Ausgangsdruck 2	4 16 bar
Betriebsdruck	2 8 bar
Druckregelbereich	4 16 bar
Eingangsdruck 1	2 8 bar
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Druckgeräte-Richtlinie
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur	5 60 °C
Umgebungstemperatur	5 60 °C
Max. Anziehdrehmoment Kondensatablass	27 Nm
Produktgewicht	21.500 g
Befestigungsart	mit Nutensteinen
Pneumatischer Anschluss 1	QS-12
Pneumatischer Anschluss 2	KD4
Pneumatischer Anschluss 3	Schalldämpfer
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Druckluftspeicher	hochlegierter Stahl rostfrei