

# Spiral-Kunststoffschlauch

## PPS-4-15-1/4-BL

Teilenummer: 19799

FESTO

mit 2 Drehverschraubungen und Dichtringen, Polyamid (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig).



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                   |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Arbeitslänge                       | 15 m                                   |
| Außen-Durchmesser                  | 6,3 mm                                 |
| Blocklänge                         | 0,67 m                                 |
| Innen-Durchmesser                  | 4,7 mm                                 |
| Wickeldurchmesser                  | 75 mm                                  |
| Windungszahl                       | 90                                     |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 21,2 bar                     |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung   |
| Umgebungstemperatur                | -30 ... 80 °C                          |
| Nenn-Anziehdrehmoment              | 11 Nm                                  |
| Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment | ± 20 %                                 |
| Produktgewicht                     | 367 g                                  |
| Pneumatischer Anschluss 1          | Außengewinde G1/4                      |
| Pneumatischer Anschluss 2          | Außengewinde G1/4                      |
| Farbe                              | blau                                   |
| Werkstoff Anschlussgewinde         | Messing                                |
| Werkstoffhinweis                   | RoHS konform                           |
| Werkstoff Knickschutz              | Stahl<br>verzinkt                      |
| Werkstoff Schlauch                 | Polyamid 12                            |