

Führungseinheit FENG-50-250-KF

Teilenummer: 34510

FESTO

mit Kugelumlauführung, dient der Verdrehsicherung, bietet eine hohe Führungsgenauigkeit.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Baugröße | 50 |
| Hub | 250 mm |
| Einbaulage | beliebig |
| Führung | Kugelumlauführung |
| Konstruktiver Aufbau | Führung |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| Max. Kraft F _y | 1.260 N |
| Max. Kraft F _y statisch | 1.600 N |
| Max. Kraft F _z | 1.260 N |
| Max. Kraft F _z statisch | 1.600 N |
| Max. Moment M _x | 65 Nm |
| Max. Moment M _x statisch | 83 Nm |
| Max. Moment M _y | 70 Nm |
| Max. Moment M _y statisch | 89 Nm |
| Max. Moment M _z | 70 Nm |
| Max. Moment M _z statisch | 89 Nm |
| Verschiebekraft | 15 N |
| Produktgewicht | 5.255 g |
| Befestigungsart | mit Innengewinde |
| Werkstoffhinweis | Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform |
| Werkstoff Führungselement | Vergütungsstahl |
| Werkstoff Gehäuse | Alu-Knetlegierung, eloxiert |
| Werkstoff Jochplatte | Alu-Knetlegierung, eloxiert |