
Feinfilter LFMB-1-D-MAXI-DA

Teilenummer: 532826 Classic

Filterpatrone 1 μ m, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.





FESTO

Datenblatt

Merkmal	Wert	
Baureihe	D	
Baugröße	Maxi	
Konstruktiver Aufbau	Faserfilter	
Filterfeinheit	1 μm	
Kondensatablass	manuell drehend	
Betriebsdruck	1 16 bar	
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4]	
	Inerte Gase	
Luftreinheitsklasse am Ausgang	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3]	
	Inerte Gase	
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse	2.780 l/min	
Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse	620 l/min	
Filterwirkungsgrad	99,99 %	
Max. Kondensatmenge	80 cm3	
Schalenschutz	Metallschutzkorb	
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung	
Mediumstemperatur	1,5 60 °C	
Umgebungstemperatur	-10 60 °C	
Lagertemperatur	-10 60 °C	
Restölgehalt	0,5 mg/m3	
Differenzdruckanzeige	Optische Anzeige	
Befestigungsart	wahlweise:	
	Leitungseinbau	
	mit Zubehör	
Einbaulage	senkrecht +/- 5°	
Pneumatischer Anschluss 1	G1	
Pneumatischer Anschluss 2	G1	
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss	
Werkstoff Filter	Borsilikat-Faser	
Werkstoff Schale	PC	
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei	
	RoHS konform	
Produktgewicht	1.340 g	