



Nahrungsschalter SME-8-O-K-LED-24

Teilenummer: 160251

FESTO

elektrisch, mit Reed-Kontakt, offner, fur Antriebe mit T-Nut, mit Kabel.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Bauform	fur T-Nut
Entspricht Norm	EN 60947-5-2
Zulassung	RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitatserklarung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Messprinzip	magnetisch Reed
Umgebungstemperatur	-40 ... 60 °C
Schaltausgang	kontaktbehaftet bipolar
Schaltelementfunktion	offner
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,1 mm
Einschaltzeit	2 ms
Ausschaltzeit	0,2 ms
Max. Ausgangsstrom	50 mA
Max. Schaltleistung AC	1,5 VA
Max. Schaltleistung DC	1,5 W
Spannungsfall	≤ 2,5 V
Kurzschlussfestigkeit	nein
uberlastfestigkeit	nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich AC	12 ... 30 V
Betriebsspannungsbereich DC	12 ... 30 V
Verpolungsschutz	nein
Elektrischer Anschluss	Kabel 3-adrig
Abgangsrichtung Anschluss	lang
Kabellange	7,5 m
Werkstoff Kabelmantel	TPE-U(PUR)
Befestigungsart	geklemmt in T-Nut lang in Nut einschiebbar
Anziehdrehmoment	0,2 Nm
Produktgewicht	50 g
Werkstoff Gehause	Epoxidharz PC PET hochlegierter Stahl rostfrei
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 ... 60 °C
Schutzart	IP67
Isolationsspannung	50 V
Stospannungsfestigkeit	0,8 kV
Verschmutzungsgrad	3