



# Magnetventil

## VUVG-L10-P53C-T-M5-1R8L

Teilenummer: 577346

★ Kernprogramm

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                       | Wert  |
|---|---|
| Ventilfunktion                                | 5/3 geschlossen   |
| Betätigungsart                                | elektrisch  |
| Ventilgröße                                   | 10 mm   |
| Normalnennendurchfluss                        | 210 l/min   |
| Betriebsdruck                                 | 3 ... 8 bar   |
| Konstruktiver Aufbau                          | Kolben-Schieber   |
| Rückstellart                                  | mechanische Feder   |
| Zulassung                                     | RCM Mark<br>c CSA us (OL)<br>c UL us - Recognized (OL)                      |
| Schutzart                                     | IP65<br>mit Steckdose   |
| Nennweite                                     | 3,2 mm  |
| Abluftfunktion                                | drosselbar  |
| Dichtprinzip                                  | weich   |
| Einbaulage                                    | beliebig  |
| Handhilfsbetätigung                           | rastend<br>tastend<br>verdeckt  |
| Steuerart                                     | vorgesteuert  |
| Steuerluftversorgung                          | intern  |
| Überdeckung                                   | positive Überdeckung  |
| Steuerdruck                                   | 3 ... 8 bar   |
| Vakuumtauglichkeit                            | nein  |
| Schaltzeit aus                                | 30 ms   |
| Schaltzeit ein                                | 10 ms   |
| Schaltzeit um                                 | 16 ms   |
| Einschaltdauer                                | 100 %   |
| Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal        | 700 µs  |
| Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal        | 900 µs  |
| Spulenkennwerte                               | 24 V DC: 1 W  |
| Zulässige Spannungsschwankungen               | +/- 10 %  |
| Betriebsmedium                                | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                      |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium        | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)                  |
| Schwingfestigkeit                             | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6 |
| Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur | -5 - 50 °C<br>ohne Haltestromabsenkung                                      |
| Schockfestigkeit                              | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK            | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung  |
| Mediumtemperatur                              | -5 ... 60 °C  |
| Umgebungstemperatur                           | -5 ... 60 °C  |
| Produktgewicht                                | 55 g  |
| Elektrischer Anschluss                        | über elektrische Anschlussplatte  |
| Befestigungsart                               | wahlweise:<br>auf Anschlussleiste   |

| <b>Merkmal</b>            | <b>Wert</b>             |
|---------------------------|-------------------------|
|                           | mit Durchgangsbohrung   |
| Pneumatischer Anschluss 1 | M5                      |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M5                      |
| Pneumatischer Anschluss 3 | M5                      |
| Pneumatischer Anschluss 4 | M5                      |
| Pneumatischer Anschluss 5 | M5                      |
| Werkstoffhinweis          | RoHS konform            |
| Werkstoff Dichtungen      | HNBR<br>NBR             |
| Werkstoff Gehäuse         | Aluminium-Knetlegierung |